

**La Descripción del puesto: La carga de un remolque vacío con espátulas de materia (Para entrenar propósitos-no todo inclusivo)**

<b>Pasos del Trabajo</b>	<b>Los Peligros Presente</b>	<b>Procedimiento Seguro de Trabajo</b>
1. Asegure que el remolque sea marcado correctamente.	1. El trabajador podría ser agarrado entre el remolque y la dársena. El trabajador podría caerse de la dársena.	1a. Estancia vacía de la puerta mientras el remolque es apoyado en la dársena. 1b. Mantenga otros lejos de dárea 1c. Quite el conocimiento cadena o barra de la frente de la puerta de dársena una vez el remolque es marcado apropiadamente.
2. El calzo rueda; gatos de lugar bajo nariz de remolque.	2. El trabajador podría caerse en ir de escalera para cortar bien. La cabeza del trabajador podría ser golpeada contra remolque. El trabajador podría resbalar en el hielo o la nieve.	2a. Si el camionero no chocked las ruedas, baja rampa/escalera de mosaico a la dársena bien y el calzo las ruedas. 2 b. Utilice cuidado al pisar nieve o hielo.  3a. El asidero en entrega barandas. 3b. Utilice el hielo del uso que funde sustancia química, si necesitado. 3e. Al colocar el calzo, evita golpear cabeza en la cara inferior del remolque. 3f. Alza bajo la nariz del remolque. 3g. Active restricción automática de remolque si aplicable.

***El análisis de la seguridad del trabajo puede, y a menudo hace, llega a ser una lista de verificación de seguridad!***