

Pre-Prueba  
**Montacargas Industriales**

NOMBRE: \_\_\_\_\_

FECHA: \_\_\_\_\_

---

**1) La Carretilla Elevadora o Montacargas, necesita una inspección de seguridad:**

- a. sólo después de un accidente.
- b. antes de usar todos los días, y después de cada turno si se utiliza durante todo el día.
- c. ser realizado por un mecánico con licencia.
- d. no más de una vez cada semana.

---

**2) Los peatones pueden:**

- a. pararse bajo horquillas elevadas si están ayudando al conductor.
- b. Tome un paseo en la carretilla elevadora.
- c. ser levantado sobre las horquillas si están de pie sobre un palet fuerte.
- d. ninguna de las anteriores.

---

**3) Debe conducir en reversa con el trailing de carga cuando:**

- a. la carga obstruir su vista al frente.
- b. llevas una carga cuesta arriba.
- c. el pavimento es húmedo o graso.
- d. usted está cargando una carga inestable.

---

**4) Cuando recoja una carga:**

- a. Coloque las horquillas debajo de ella lo más lejos posible.
- b. Asegúrese de que es estable y dentro de la capacidad del camión.
- c. Incline las horquillas hacia atrás ligeramente para estabilizar la carga antes de conducir.
- d. todo lo anterior.

---

**5) Si usted está conduciendo detrás de una otro montacarga muy lento:**

- a. Pála en la siguiente intersección.
  - b. Manténgase alrededor de 3 longitudes de camión detrás de él.
  - c. suene su bocina para decirle al otro conductor que vaya más rápido.
  - d. conduzca dentro de 1 longitud del camión hasta que se detiene.
-

Pre-Prueba  
**Montacargas Industriales**

NOMBRE: \_\_\_\_\_

FECHA: \_\_\_\_\_

---

**6) La carga debe inclinarse hacia delante:**

- a. cuando usted está depositando en un estante.
- b. ligeramente, para estabilizarlo mientras conduce.
- c. cuando se viaja a través de una inclinación.
- d. para ayudar a evitar obstáculos aéreos.

---

**7) Sólo las plataformas de seguridad se pueden utilizar para levantar personas.**

- A. true
- B. falso

---

**8) Los camiones industriales tienen la dirección de la rueda atrás que:**

- a. le da una buena tracción en la nieve.
- b. hace que el extremo delantero del camión gire en ancho durante un giro.
- c. hace que el extremo posterior del camión gire en ancho durante un turno.
- d. hace que los neumáticos traseros se desgasten más rápido.
- e. ninguna de las anteriores
- f. todo lo anterior.

---

**9) Un operador debe tener una evaluación no menos de:**

- a. cada dos años.
- b. cada tres años.
- c. una vez al año.
- d. cada cinco años.

---

**10) El montacarga es menos estable con una carga elevada porque:**

- a. el centro de gravedad cambia cuando se eleva la carga.
- b. los neumáticos delanteros vienen de la tierra.
- c. las ruedas traseras son ligeramente elevadas.
- d. ninguna de las anteriores.

Pre-Prueba  
Respuestas  
**Montacargas Industriales**

NOMBRE: \_\_\_\_\_

FECHA: \_\_\_\_\_

---

**1) La Carretilla Elevadora o Montacargas, necesita una inspección de seguridad:**

- a. sólo después de un accidente.
- b. antes de usar todos los días, y después de cada turno si se utiliza durante todo el día.
- c. ser realizado por un mecánico con licencia.
- d. no más de una vez cada semana.

---

**2) Los peatones pueden:**

- a. pararse bajo horquillas elevadas si están ayudando al conductor.
- b. Tome un paseo en la carretilla elevadora.
- c. ser levantado sobre las horquillas si están de pie sobre un palet fuerte.
- d. ninguna de las anteriores.

---

**3) Debe conducir en reversa con el trailing de carga cuando:**

- a. la carga obstruir su vista al frente.
- b. llevas una carga cuesta arriba.
- c. el pavimento es húmedo o graso.
- d. usted está cargando una carga inestable.

---

**4) Cuando recoja una carga:**

- a. Coloque las horquillas debajo de ella lo más lejos posible.
- b. Asegúrese de que es estable y dentro de la capacidad del camión.
- c. Inclíne las horquillas hacia atrás ligeramente para estabilizar la carga antes de conducir.
- d. todo lo anterior.

---

**5) Si usted está conduciendo detrás de otro montacarga muy lento:**

- a. Pála en la siguiente intersección.
- b. Manténgase alrededor de 3 longitudes de camión detrás de él.
- c. suene su bocina para decirle al otro conductor que vaya más rápido.
- d. conduzca dentro de 1 longitud del camión hasta que se detiene.

Pre-Prueba  
Respuestas  
**Montacargas Industriales**

NOMBRE: \_\_\_\_\_

FECHA: \_\_\_\_\_

---

**6) La carga debe inclinarse hacia delante:**

- a. cuando usted está depositando en un estante.
- b. ligeramente, para estabilizarlo mientras conduce.
- c. cuando se viaja a través de una inclinación.
- d. para ayudar a evitar obstáculos aéreos.

---

**7) Sólo las plataformas de seguridad se pueden utilizar para levantar personas.**

- A. true
- B. falso

---

**8) Los camiones industriales tienen la dirección de la rueda atrás que:**

- a. le da una buena tracción en la nieve.
- b. hace que el extremo delantero del camión gire en ancho durante un giro.
- c. hace que el extremo posterior del camión gire en ancho durante un turno.
- d. hace que los neumáticos traseros se desgasten más rápido.
- e. ninguna de las anteriores
- f. todo lo anterior.

---

**9) Un operador debe tener una evaluación no menos de:**

- a. cada dos años.
- b. cada tres años.
- c. una vez al año.
- d. cada cinco años.

---

**10) El montacarga es menos estable con una carga elevada porque:**

- a. el centro de gravedad cambia cuando se eleva la carga.
- b. los neumáticos delanteros vienen de la tierra.
- c. las ruedas traseras son ligeramente elevadas.
- d. ninguna de las anteriores.