

Astilladoras Seguridad



Las astilladoras cortan ramas de árboles en pedazos pequeños. Los riesgos surgen cuando los operarios se acercan demasiado o hacen contacto con las astilladoras. El contacto con los componentes de una astilladora en funcionamiento (cuchillas, discos o cuchillos) puede tener como resultado una amputación o la muerte. Los operarios también pueden ser lesionados por el material que sale de la máquina. Para reducir estos riesgos, use los controles de ingeniería y prácticas de trabajo apropiados, incluyendo la capacitación de los operarios.

Riesgos

- Operarios teniendo contacto o siendo halados hacia dentro de la astilladora.
- Pérdida de audición.
- Lesiones en la cara, ojos, cabeza o manos.

Prácticas de Trabajo Seguras

- **Nunca ponga las manos adentro de una astilladora mientras esté en funcionamiento.**
- No use ropa holgada alrededor de una astilladora.
- Siga siempre las recomendaciones e instrucciones de seguridad del fabricante.
- Use tapones para oídos, gafas de seguridad, casco de seguridad y guantes.
- Los trabajadores deben estar adiestrados en la operación segura de las astilladoras. Siempre supervise a los trabajadores nuevos que usen astilladoras para asegurarse que ellos trabajan de manera segura y que nunca se ponen en peligro o ponen en peligro a otros.
- Protéjase de contactar los componentes de astilladoras en funcionamiento poniendo guardas en los puntos de alimentación y descarga, y evitando que se abran las cubiertas o puertas de acceso hasta que el tambor o disco se detenga completamente.
- Evite que remolques desconectados de las astilladoras rueden o se deslicen en áreas inclinadas poniéndole calzos a las ruedas del remolque.
- Mantenga una distancia segura (o sea, el largo de 2 árboles o troncos) entre trabajos con astilladoras y otros trabajos en árboles/trabajadores.
- Cuando se esté dando servicio o mantenimiento a equipo de astillar (o sea, desatascándolo) use el sistema de candado para asegurarse de que el equipo esté desactivado.

Para información más completa: